骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)試験依頼書・記録書

承認者	確認者	試験者

受付コード	ASRM － －	試料の受領日	年 月 日
試料の返却	□ 要 □ 不要	試験立会い	□ 有(時間) □ 無
欠陥の有無	□ 有 □ 無	その他	

依頼者			
件名			
住所			
骨材の種類		骨材の最大寸法	
骨材の産地		骨材の岩種	
試料の採取場所		試料の採取日	年 月 日
試料の採取者		試料の質量	
試験実施期間	年 月 日 ～ 年 月 日		
セメントの全アルカリ	酸化カリウム(K_2O)： % 酸化ナトリウム(Na_2O)： % 全アルカリ(Na2Oeq)： %		
試験方法	「JIS A 1146:2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」に準じ、湿度95%以上を確保した方法は、吸取紙による被覆とした。		

試験日	材齢	No.	標準尺読み値 (mm)	供試体読み値 (mm)	標準尺との差 (mm)	基長 (mm)	質量 (g)	環境温度 (℃)	環境湿度 (%)	試験日	材齢	No.	標準尺読み値 (mm)	供試体読み値 (mm)	標準尺との差 (mm)	基長 (mm)	質量 (g)	環境温度 (℃)	環境湿度 (%)
	基長	1									8週	1							
		2										2							
		3										3							
	2週	1									13週	1							
		2										2							
		3										3							
	4週	1									26週	1							
		2										2							
		3										3							

備考: 試験方法は JIS A 1146:2017による。

試験実施場所：分析室

*本試験にかかわる情報の管理は機密保持情報として試験所が責任を持って管理します。

立会者：	試験者：